

STAUF

seit 1828



STAUF SP SPOT TACK

Универсальный монтажный клей для приклеивания искусственных газонов и для строительства спортивных сооружений




GISCODE
RU I

Технический паспорт

Номер продукта	✓ 127171
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none">✓ высокая клеящая способность✓ водостойкие✓ хорошая стабильность✓ быстрое нарастание прочности
Соответствующие напольные покрытия	<ul style="list-style-type: none">✓ Искусственная трава✓ Настилы спортивных напольных покрытий✓ Эластичные дорожки
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none">✓ Шпаклевки STAUF✓ Бетон (шероховатая поверхность)✓ асфальт✓ Стяжки
Соответствующие подложки	<ul style="list-style-type: none">✓ лента для швов С 145✓ лента для швов С 345✓ лента для швов С 147✓ лента для швов С 140✓ лента для швов С 230✓ лента для швов С 166
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none">✓ легко наносится✓ тепло- и холодоустойчивый
Цвет	✓ зеленый
Расход на м ²	✓ зависит от материала для склеивания
Время укладки	✓ 15 минут при 20 °С
Допустимая нагрузка	✓ через 24 - 48 часов
Климатические условия в помещении для применения	✓ не менее 5°С, преимущественно максимально 65% относительной влажности воздуха

Условия хранения	✓ в сухом месте ✓ хранить в прохладном месте
Срок хранения	✓ 6 месяцев
Стандартная упаковка	✓ 310 g Пластмассовая гильза
Giscode	✓ RU1

ПРИМЕНЕНИЕ



Поверхности склеивания должны быть прочными, сухими, не содержащими пыли и жира. В зависимости от материала, клеящее вещество наносить с одной стороны точечно, полосами или по всей поверхности. Приставить склеиваемую деталь, при необходимости скорректировать позицию и прочно прижать. При необходимости зафиксировать в течение 12 часов. Свежие остатки клея сразу же удалить. Отвержденный клей можно удалить только механическим способом.

ДРУГИЕ УКАЗАНИЯ



Клей отвердевает благодаря реакции с влагой. Скорость отверждения увеличивается с ростом температуры окружающей среды. При многообразии материалов и оснований перед приклеиванием, при известных условиях, может понадобиться самостоятельный контроль.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de